

MULTIFUNCION

Las prensas multifunción son adecuadas para trabajar piezas de mayor altura con embuticiones moderadas. Disponen de una gama variable de cursos, de mayor longitud que una prensa de troqueles progresivos, lo que permite el empleo de alimentadores-transfer, dependiendo de la pieza a trabajar.

Estas prensas van equipadas simultáneamente con líneas de alimentación de banda y transfer electrónicos con o sin dispositivos de alimentación de formatos pre-cortados. De este modo, podemos comenzar el proceso de deformación de la pieza en un troquel progresivo y, una vez separada la pieza de la banda, continuar con operaciones adicionales utilizando el transfer electrónico o bien trabajar directamente a partir de pilas de formatos pre-cortados.

S-4-2000-540-230-LDE



| | | |
|--|-------|-------------|
| Fuerza | t | 2000 |
| Punto de fuerza | mm | 12,7 |
| Velocidad variable | g/min | 10-35 |
| Altura de cierre | mm | 1400 |
| Anchura de montantes lateral | mm | 3200 |
| Curso variable | mm | 350 y 850 |
| Dimensiones de mesa y corredera útiles | mm | 5400 x 2300 |



MULTIFUNCION

Las prensas multifunción son adecuadas para trabajar piezas de mayor altura con embuticiones moderadas. Disponen de una gama variable de cursos, de mayor longitud que una prensa de troqueles progresivos, lo que permite el empleo de alimentadores-transfer, dependiendo de la pieza a trabajar.

Estas prensas van equipadas simultáneamente con líneas de alimentación de banda y transfer electrónicos con o sin dispositivos de alimentación de formatos pre-cortados. De este modo, podemos comenzar el proceso de deformación de la pieza en un troquel progresivo y, una vez separada la pieza de la banda, continuar con operaciones adicionales utilizando el transfer electrónico o bien trabajar directamente a partir de pilas de formatos pre-cortados.

S-2-800-500-190-FDE



| | | |
|--|-------|-------------|
| Fuerza | t | 800 |
| Punto de fuerza | mm | 12,5 |
| Velocidad variable | g/min | 10 - 45 |
| Altura de cierre | mm | 800 |
| Anchura de montantes lateral | mm | 1900 |
| Curso variable | mm | 100 - 500 |
| Dimensiones de mesa y corredera útiles | mm | 5000 x 1900 |

